



TyeTec® CP Padeyes werden ausschließlich unterhalb der Struktur verwendet. Sie sind in Durchmessern von 50mm und 60mm mit Looplängen zwischen 40mm und 80mm erhältlich. Die Arbeitslasten liegen je nach Größe und Loop zwischen 1000daN und 2200daN. Sie werden immer mit Klebehülse PCL.. verwendet, die im Lieferumfang enthalten ist.

TyeTec® CP padeyes are only used below structure. They are available in diameters of 50mm and 60mm and with loop length between 40 and 80mm. Working loads depend on size and loop and vary between 1000daN and 2200daN. Please use protective sleeve PCL.. included.

Product nr.	Description	A	B	C	Weight	MWL
CP5440	Carbon Padeye	50	4 mm	40 mm	16 g	1000 daN
CP5460	Carbon Padeye	50	4 mm	60 mm	17 g	1000 daN
CP5480	Carbon Padeye	50	4 mm	80 mm	18 g	1000 daN
CP5540	Carbon Padeye	50	5 mm	40 mm	16 g	1600 daN
CP5560	Carbon Padeye	50	5 mm	60 mm	18 g	1600 daN
CP5580	Carbon Padeye	50	5 mm	80 mm	19 g	1600 daN
CP6640	Carbon Padeye	60	6 mm	40 mm	28 g	2200 daN
CP6660	Carbon Padeye	60	6 mm	60 mm	29 g	2200 daN
CP6660	Carbon Padeye	60	6 mm	80 mm	31 g	2200 daN