



TyTec® CDK Padeyes werden ausschließlich unterhalb der Struktur verwendet. Sie sind in Durchmessern von 50, 60 und 70 mm und in verschiedenen Looplängen bzw. -stärken erhältlich. Die Arbeitslasten liegen je nach Größe und Loop zwischen 1300daN und 3600daN. Sie werden immer mit der Hülse DKC verwendet, die im Lieferumfang enthalten ist.,.

TyTec® CDK Padeyes are only used below structure. They are available in diameters of 50, 60 and 70mm and in different sizes of the length and the diametre of the loop. According to those dimensions the working load varies between 1300 daN and 3600 daN.

CDK Padeyes can only be used together with the protective sleeve DKC (included in delivery).

Product nr.	DK	A	B	C	Weight	MWL
CDK5440	DK10	50 mm	4 mm	40 mm	16 g	1300 daN
CDK5460	DK10	50 mm	4 mm	60 mm	17 g	1300 daN
CDK5480	DK10	50 mm	4 mm	80 mm	18 g	1300 daN
CDK6640	DK12	60 mm	6 mm	40 mm	29 g	2500 daN
CDK6660	DK12	60 mm	6 mm	60 mm	31 g	2500 daN
CDK6680	DK12	60 mm	6 mm	80 mm	33 g	2500 daN
CDK66100	DK12	60 mm	6 mm	100 mm	35 g	2500 daN
CDK7840	DK14	70 mm	8 mm	40 mm	52 g	3600 daN
CDK7860	DK14	70 mm	8 mm	60 mm	53 g	3600 daN
CDK7880	DK14	70 mm	8 mm	80 mm	55 g	3600 daN
CDK78100	DK14	70 mm	8 mm	100 mm	57 g	3600 daN